

# Produktdatenblatt Art.-Nr. SN-016610-020

## Elastiknetz zum Anschrauben

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: [info@schutznetze24.de](mailto:info@schutznetze24.de)  
Web: [www.schutznetze24.de](http://www.schutznetze24.de)



**STANDARD  
100**  
12.0.02466  
Hohenstein HTTI

### TECHNISCHE DATEN

Material	Polyester, knotenlos, besonders flexibel, mit innenliegendem elastischem Faden, Anschraubböcke aus Polyamid
Materialstärke	Ø 2,5 mm
Maschenweite	20 x 20 mm
Maschenstellung	rhombisch (diagonal)
Maschenverbindung	knotenlose Verflechtung
Randausführung	verschiebbare Anschraubböcke mit Schraublöchern (Ø 4 mm), umlaufend eingefädelt Gummileine (Ø 5 mm, Latexkern, Polyestermantel)
Zertifikat	Öko-Tex®-Zertifikat 1904052 (Standard 100)
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +100 °C
Schmelzpunkt	260 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0,5 bis 2,0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend

<b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>	keine Schrumpfung
<b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>	schmilzt
<b>Lieferumfang</b>	Gepäcknetz, Gummileine, je nach Größe 4 oder 5 Anschraubböcke, Verschluss für Gummileine, bei 1000 mm Breite mit einem zusätzlichen Haken
<b>Zolltarifnummer</b>	56081930
<b>Gesamtgewicht</b>	0,00 kg