Produktdatenblatt Art.-Nr. 200F020

Schutznetz per m² (nach Maß), schwer entflammbar

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de









Material Polypropylen hochfest, knotenlos, flammhemmend Materialstärke Ø 2.3 mm Maschenweite 20 x 20 mm Maschenstellung quadratisch (gerade) Maschenverbindung knotenlose Verflechtung Randausführung umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark) 800 N Maschenhöchstzugkraft Feinheitsbezogene Höchstreißkraft 7,0 cN/den **Bruchdehnung Grundfaser** DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar), Klassifizierung B-s1 d2, DIN 4102 (B1, schwer Normen und Richtlinien entflammbar) Zertifikat MPA-Bau Prüfzeugnis P-NDS04-851, Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100) Dauergebrauchstemperatur -40 bis +80 °C 165 °C Schmelzpunkt Waschtemperatur (max.) 30 °C 0% Feuchtigkeitsaufnahme im Garn

0%

gut

gut

gut

sehr gut

sehr gut/gut

gut/nicht gut

weiß, schwarz

Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit

Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren

Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen

Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel

Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle

Biege- & Scheuerfestigkeit

Witterungsbeständigkeit

UV-Stabilisierung	300 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	keine Schrumpfung
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Zolltarifnummer	56081930
Flächengewicht	180 g/m²