

Produktdatenblatt Art.-Nr. 775

Luftdurchlässige Plane per m² (nach Maß)


Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de



Wählbare Optionen:

Ösenabstand:

- ca. alle 30 cm
- ca. alle 50 cm
- ca. alle 100 cm
- Einzelösen nur in den Ecken
- Doppelösen nur an den Ecken
- ohne Ösen



TECHNISCHE DATEN

Maße:	Breite nach Maß, Länge nach Maß
Mögliche Farben:	dunkelgrün, blau, anthrazit, silber, creme
Material:	Polyethylen, flammhemmend, dicht gewirkt
Gewebeart:	Bändchen/Monofil-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlässig
Materialstärke:	Materialdicke: 1,2 mm
Maschenweite:	0,3 x 0,3 mm
Fertigungstoleranzen:	Außenabmessungen: ± 2,5 cm
Schattierwert:	90%
Randausführung:	ringsum umgenäht und mit Verstärkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
Ösen:	Innendurchmesser Ø 16 mm, ringsum im gewählten Abstand (Standard: 50 cm), Messingösen bei Farbe Creme, ansonsten Edelstahlösen
Höchstzugkraft:	Kette: 1236 N, Schuss: 1512 N
Normen und Richtlinien:	DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar), Klassifizierung B-s1 d0, (außer Farbe Creme)
Dauergebrauchstemperatur:	-25 bis +80 °C
Schmelzpunkt:	155 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:	0%
Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit:	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:	gut/gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
UV-Stabilisierung:	250 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:	90%
Zolltarifnummer:	63079010
Flächengewicht:	320 g/m ²