## Produktdatenblatt Art.-Nr. 785

**TECHNISCHE DATEN** 

Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit

Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren

Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel

Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle

Biege- & Scheuerfestigkeit

Witterungsbeständigkeit

Mögliche Farben

Material

## Luftdurchlässige Plane per m² (nach Maß)

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de







Gewebeart	Bändchen-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlässig
Maschenweite	2 x 6 mm
Fertigungstoleranzen	Außenabmessungen: ± 2,5 cm
Schattierwert	50%
Randausführung	ringsum umgenäht und mit Verstärkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
Ösen	Innendurchmesser Ø 16 mm, ringsum im gewählten Abstand (Standard: 50 cm)
Bruchdehnung Grundfaser	15%
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt	165 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0%

0%

gut

gut

gut

sehr gut

sehr gut/gut
gut/nicht gut

Polypropylen hochfest

grün

Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Zolltarifnummer	63079010
Flächengewicht	550 g/m²