

# Produktdatenblatt Art.-Nr. 72021-015

## Luftdurchlässige Containerplane 3,50 x 7,00 m

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de



### TECHNISCHE DATEN

<b>Mögliche Farben:</b>	dunkelgrün
<b>Maße:</b>	3,50 x 7,00 m
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Gewebeart:</b>	Bändchen-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlässig
<b>Maschenweite:</b>	1 x 3 mm
<b>Schattierwert:</b>	50%
<b>Randausführung:</b>	ringsum umgenäht und mit Verstärkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
<b>Ösen:</b>	Innendurchmesser Ø 16 mm, ringsum im gewählten Abstand (Standard: 50 cm)
<b>Gummileine:</b>	inkl. Gummileine, 6 mm stark, umlaufend eingefädelt
<b>Höchstzugkraft:</b>	60 daN (nach DIN 53 857/1, Mittelwert längs)
<b>Normen und Richtlinien:</b>	VDI Richtlinie 2700
<b>Zertifikat:</b>	Öko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
<b>Dauergebrauchstemperatur:</b>	-30 bis +60 °C
<b>Schmelzpunkt:</b>	155 °C
<b>Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:</b>	0%
<b>Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit:</b>	0%
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:</b>	sehr gut/gut
<b>Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:</b>	gut/gut
<b>Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:</b>	gut
<b>Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:</b>	sehr gut
<b>Biege- &amp; Scheuerfestigkeit:</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>UV-Stabilisierung:</b>	250 kly
<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:</b>	90%
<b>Zolltarifnummer:</b>	63079010
<b>Flächengewicht:</b>	200 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht:</b>	6,30 kg