Produktdatenblatt Art.-Nr. 592000-300-61

Gurtbandnetz für LKW 3050 x 6050 mm -Komplettset

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de











TECHNISCHE DATEN Mögliche Farben grün 3050 x 6050 mm Maße Material Polyester Gurtbandbreite 50 mm 300 x 300 mm Maschenweite Maschenstellung quadratisch (gerade) Maschenverbindung vernäht Randausführung mit D-Ringen Ösen D-Ringe aus Stahl, direkt mit dem Gurtband vernäht, Durchmesser ca. 55 mm, in Gurtbandschlaufe, Gesamtauftrag ca. 70 mm Zulässige Zugkraft 2000 daN (Zurrpunkt), 5600 daN (Gesamtnetz) Bruchdehnung Grundfaser 10% Normen und Richtlinien DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700 Zertifikat GS-Prüfbescheinigung Dauergebrauchstemperatur -40 bis +100 °C Schmelzpunkt 260 °C Waschtemperatur (max.) 90 °C Feuchtigkeitsaufnahme im Garn 0,5 bis 2,0% Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit 0% Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren gut/nicht gut Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen gut/gut Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel gut Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle gut Biege- & Scheuerfestigkeit gut

Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
Flexibilität im Wassereinsatz	bleibt flexibel
Schrumpfverhalten im Wasser	gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft	keine Schrumpfung
Verhalten bei großer Hitze / im Feuer	schmilzt
Elektrische Eigenschaften	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
Lieferumfang	Gurtbandnetz inkl. 8 Spanngurten (zweiteilig, zulässige Zugkraft: 2000 daN, Länge: 4,00 m)
Zolltarifnummer	63079010
Gesamtgewicht	22,00 kg