

Produktdatenblatt Art.-Nr. 4120-500

Kletternetz nach Maß (per m²)

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Mögliche Farben | hanffarben, blau, orange |
| Material | Polypropylentauwerk, multifil, vierschäftig |
| Materialstärke | Ø 20,0 mm |
| Maschenweite | 500 x 500 mm |
| Maschenstellung | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung | Flechtknotenverbindung |
| Randausführung | mit fest verpressten oder verschraubten Befestigungsmitteln nach Wahl |
| Höchstzugkraft | Mindestbruchkraft Seil: 51,2 kN |
| Normen und Richtlinien | DIN EN 1176 |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +80 °C |
| Schmelzpunkt | 165 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | sehr gut/gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |
| Witterungsbeständigkeit | gut |
| UV-Stabilisierung | 250 kly |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90% |
| Elektrische Eigenschaften | Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig |
| Zolltarifnummer | 95069990 |