Produktdatenblatt Art.-Nr. 4125-250

Kletternetz nach Maß (per m²)

Schutznetze24 GmbH Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40 Mail: info@schutznetze24.de Web: www.schutznetze24.de









| TECHNISCHE D | ATEN |
|--------------|------|
|--------------|------|

| Mögliche Farben | hanffarben, blau, orange |
|--|---|
| Material | Polypropylentauwerk, multifil, vierschäftig |
| Materialstärke | Ø 25,0 mm |
| Maschenweite | 250 x 250 mm |
| Maschenstellung | quadratisch (gerade) |
| Maschenverbindung | Flechtknotenverbindung |
| Randausführung | mit fest verpressten oder verschraubten Befestungsmitteln nach Wahl |
| Höchstzugkraft | Mindestbruchkraft Seil: 71,7 kN |
| Normen und Richtlinien | DIN EN 1176 |
| Dauergebrauchstemperatur | -40 bis +80 °C |
| Schmelzpunkt | 165 °C |
| Feuchtigkeitsaufnahme im Garn | 0% |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | sehr gut/gut |
| Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen | gut/nicht gut |
| Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | gut |
| Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle | sehr gut |
| Biege- & Scheuerfestigkeit | gut |
| Witterungsbeständigkeit | gut |
| UV-Stabilisierung | 250 kly |
| Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung | 90% |
| Elektrische Eigenschaften | Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig |
| Zolltarifnummer | 95069990 |
| | |