Produktdatenblatt Art.-Nr. 4125-250

Kletternetz nach Maß (per m²)

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de



EN1176

TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben	hanffarben, orange, blau
Material	Polypropylentauwerk, multifil, vierschäftig
Materialstärke	Ø 25,0 mm
Maschenweite	250 x 250 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	Flechtknotenverbindung
Randausführung	mit fest verpressten oder verschraubten Befestungsmitteln nach Wahl
Höchstzugkraft	Mindestbruchkraft Seil: 71,7 kN
Normen und Richtlinien	DIN EN 1176
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt	165 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/nicht gut
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
UV-Stabilisierung	250 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung	90%
Elektrische Eigenschaften	Ummantelung isolierend, Kern elektrisch leitfähig
Zolltarifnummer	95069990