


Produktdatenblatt Art.-Nr. 3007-045GSV

Seitenschutznetz 1,50 x 10,00 m (GSV)

Schutznetze24 GmbH
Weyerberg 5, DE-35614 Aßlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 819 818
Mail: info@schutznetze24.de
Web: www.schutznetze24.de



TECHNISCHE DATEN

Mögliche Farben:	grün, blau, rot
Maße:	1,50 x 10,00 m
Material:	Polypropylen hochfest, knotenlos
Materialstärke:	Ø 5,0 mm
Maschenweite:	45 x 45 mm
Maschenstellung:	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung:	knotenlose Verflechtung
Randausführung:	umlaufende Abschlusskante (ca. 9 mm stark), mit angekettetem Einfass-Seil und angenähten Gurtschnellverschlüssen (Abstand max. 75 cm, Länge ca. 55 cm, mit Klemmschloss)
Maschenhöchstzugkraft:	3200 N
Energieaufnahme (ca.):	9,0 kJ
Bruchkraft Gurtschnellverschlüsse:	Sollbruchkraft bei Umreifungseinspannung nach DIN EN 12195-2: 5000 N
Normen und Richtlinien:	BGR 179, DGVU Information 201-011, DGVU Information 201-023, DIN EN 1263-1
Zertifikat:	BG Eurotest Prüfbescheinigung 18100023, Öko-Text®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Netzklasse:	B1
Schutznetzsystem:	U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung)
Reguläres Prüfintervall:	12 Monate
Anzahl der Prüfmaschen:	3 Stk.
Dauergebrauchstemperatur:	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt:	165 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn:	0%
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren:	sehr gut/gut
Beständigkeit gegen schwache/starke Laugen:	gut/schlecht
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel:	gut
Beständigkeit gegen Benzin und Schmieröle:	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
UV-Stabilisierung:	300 kly
Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung:	90%
Zolltarifnummer:	56081930
Flächengewicht:	450 g/m ²
Gesamtgewicht:	8,50 kg