

# Produktdatenblatt Art.-Nr. 212M045

## Heunetztaſche nach Ma (45 mm Maschenweite)

Schutznetze24 GmbH  
Weyerberg 5, DE-35614 Alar-Berghausen  
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40  
Mail: info@schutznetze24.de  
Web: www.schutznetze24.de



**STANDARD  
100**  
12.0.02466  
Hohenstein HTTI

### TECHNISCHE DATEN

Mgliche Farben	grn, wei, blau, schwarz, anthrazit, rot, hanffarben
Material	Polypropylen hochfest, knotenlos
Materialstrke	 5,0 mm
Maschenweite	45 x 45 mm
Maschenstellung	quadratisch (gerade)
Maschenverbindung	knotenlose Verflechtung
Randausfhrung	umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark), mit 2 Gurtschnellverschlssen (lose beiliegend, ca. 55 cm lang)
Maschenhchstzugkraft	3200 N
Feinheitsbezogene Hchstreißkraft	7,0 cN/den
Bruchdehnung Grundfaser	15%
Zertifikat	ko-Tex®-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Dauergebrauchstemperatur	-40 bis +80 °C
Schmelzpunkt	165 °C
Waschtemperatur (max.)	30 °C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn	0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit	0%
Bestndigkeit gegen schwache/starke Suren	sehr gut/gut
Bestndigkeit gegen schwache/starke Laugen	gut/nicht gut
Bestndigkeit gegen organische Lsungsmittel	gut
Bestndigkeit gegen Benzin und Schmierle	sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit	gut
Witterungsbestndigkeit	gut
UV-Stabilisierung	300 kly

<b>Reißfestigkeit nach zweijähriger Bewitterung</b>	90%
<b>Elastizität nach mehrjähriger Bewitterung</b>	gute Dauerelastizität, geringe Dehnung
<b>Flexibilität im Wassereinsatz</b>	bleibt flexibel
<b>Schrumpfverhalten im Wasser</b>	gering schrumpfend
<b>Schrumpfverhalten an der Luft</b>	keine Schrumpfung
<b>Verhalten bei großer Hitze / im Feuer</b>	schmilzt
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	isolierend, keine elektrische Leitfähigkeit
<b>Zolltarifnummer</b>	56081930
<b>Flächengewicht</b>	400 g/m <sup>2</sup>